Erlang Top

File Options

tiger@durin 08:31:23

| Load: | | | Memory: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cpu | 0 | | total | 2335 | binary | 40 |
| procs | 280 | | processes | 0 | code | 193 |
| runq | 71 | | atom | 1300 | ets | 80 |

| PID | Name or Initial Function | Time(us | Reds | Memory | MsgQ | Current Function |
|---|---|---|---|---|---|---|
| <62.17.0> | net_kernel | 228 | 6 | 1980 | 0 | gen_server:loop/6 |
| <62.57.0> | ddll_server | 0 | 0 | 4656 | 0 | gen_server:loop/6 |
| <62.56.0> | net_kernel:spawn_func/6 | 0 | 0 | 5248 | 0 | dbg:do_relay_1/1 |
| <62.45.0> | inet_tcp_dist:do_accept/ | 0 | 0 | 1840 | 0 | dist_util:con_loop/9 |
| <62.44.0> | erlang:apply/2 | 0 | 0 | 1280 | 0 | io:wait_io_mon_reply/2 |
| <62.43.0> | shell:evaluator/3 | 0 | 0 | 1244 | 0 | shell:eval_loop/2 |
| <62.39.0> | release_handler | 0 | 0 | 13108 | 0 | gen_server:loop/6 |
| <62.38.0> | overload | 0 | 0 | 1264 | 0 | gen_server:loop/6 |
| <62.37.0> | alarm_handler | 0 | 0 | 1264 | 0 | gen_event:loop/4 |
| <62.36.0> | sasl_safe_sup | 0 | 0 | 1880 | 0 | gen_server:loop/6 |